

Link do produktu: <https://techttools24.pl/spawarka-inwertorowa-weldman-tiger-tig-200-dc-hf-puls-p-89.html>



Spawarka inwertorowa WELDMAN TIGER TIG 200 DC HF PULS

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	103 031

Opis produktu

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIGER TIG 200 DC HF PULS wykonana w technologii MOSFET do spawania metodą TIG DC/TIG DC PULS oraz MMA elektrodami otulonymi prądem stałym (DC).

Przeznaczona do spawania elektrodami wolframowymi w osłonie gazu obojętnego lub elektrodami rutyłowymi i zasadowymi do 4 mm różnych gatunków stali (węglowej, nierdzewnej, kwasoodpornej) oraz metali kolorowych (miedź, tytan) z wyjątkiem aluminium, mosiądzu.

Spawarka posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.

Możliwość wyboru 3 trybów pracy TIG:

- bez pulsu
- z pulsem o małej częstotliwości (0,5-2Hz)
- z pulsem o dużej częstotliwości (50-200Hz).

Regulacja wypływu gazu po wygaśnięciu łuku (metoda TIG).

Wyposażenie w funkcję TIG DC PULS zapobiega przepalaniu podczas spawania cienkiego materiału (o grubości poniżej 1,5 mm) lub przebarwianiu materiału (podczas spawania stali nierdzewnej).

Zajarzenie łuku w trybie bezstykowym (TIG HF). Czerwona dioda LED na przednim panelu informuje o wyłączeniu z powodu przeciążenia.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające spawanie metodą MMA:

- HOT START (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody
- ARC FORCE (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem
- ANTI STICK: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału

Zwarta i kompaktowa budowa sprawia, że urządzenie ma zastosowanie w pracach naprawczych w halach i w terenie.

Przenoszenie ułatwia wyposażenie spawarki w sztywny uchwyt transportowy.

Na wyposażeniu standardowym posiada:

- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- uchwyt spawalniczy TIG WP 26 4 m (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 300A (DX50)
- przyłącze gazowe do węża technicznego 8 mm
- gniazdo sterowania uchwytem 2-pinowe i gniazdo gazowe szybkozłącze mini
- tarczę spawalniczą
- szczotkę

Dane techniczne

Do pobrania

[Instrukcja obsługi](#)